

INFORMATIONS PRODUIT

APPRÊT ET SOUS-COUCHE POUR MURS ET PLAFONDS



- Présentation :** En bidons de 0,75 litre, 2,5 litre et 5 litres et en dix couleurs (1, 10, 15, 18, 22, 26, 32, 37, 49 et blanc). Disponible directement en provenance de l'usine, dans les Showrooms Farrow & Ball et auprès de détaillants sélectionnés dans tout le pays.
- Formulation :** Dérivé d'un mélange spécial de résines polymériques.
- Utilisation :** Un apprêt et sous-couche acrylique à faible odeur. Conçu pour être utilisé sur les murs et plafonds intérieurs en plâtre avant d'appliquer notre Émulsion Mate (Estate Emulsion).
- Degré de brillance :** Sans objet
- Préparation de la surface :** Assurez-vous que toutes les surfaces sont saines, propres, sèches et débarrassées de toutes saletés, traces de graisse et de tout autre contaminant..
- Surfaces brillantes ou recouvertes de peinture à l'huile** – doivent être poncées à fond avant d'être nettoyées à l'aide d'une solution de détergent.
- Application :** Mélangez soigneusement avant utilisation. Une fois que la surface a été convenablement préparée, appliquez une couche et laissez sécher, puis poncez à l'aide d'un papier de verre fin pour éliminer les zones surélevées ou rugueuses.
- Lavabilité :** Sans objet
- Couverture :** Jusqu'à 32 mètres carrés pour 2,5 litres, selon la surface à peindre.
- Temps de séchage :** Sec au toucher en 1 heure, appliquez la deuxième couche après 4 heures selon les conditions.
- Diluants :** Eau, uniquement si nécessaire (jusqu'à 50%).
- Conservation :** Ce produit est à base d'eau et doit être protégé contre le gel et les températures extrêmes. Utilisez dans les 6 mois suivant l'achat. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de détérioration du contenu ou de son emballage après cette date.
- Mise au rebut :** Les déchets doivent être évacués conformément à la loi de 1990 sur la protection de l'environnement et aux réglementations y afférentes. Pour plus d'informations, contactez votre Agence locale pour l'environnement.
- Santé et sécurité :** Assurez une bonne aération pendant l'application et le séchage. En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement à grande eau et consultez un médecin. Évitez tout contact avec la peau et les yeux. Après un contact avec la peau, lavez immédiatement à grande eau et au savon ou avec un nettoyant dermatologique. Il convient de prendre des précautions spéciales lors de la préparation des surfaces en bois et en métal peintes avant les années 1960, car ces peintures pourraient contenir du plomb, et donc être toxiques. Tenez hors de portée des enfants.

INFORMATIONS PRODUIT

APPRÊT ET SOUS-COUCHE POUR MURS ET PLAFONDS



Environnement :	2010 max. limite autorisée en grammes par litre	350 g/l
	CATÉGORIE	g
	Teneur en COV en g/l :	0,6g/l
	Teneur en COV p/p :	0,042%
	Classification :	Minime

Déni de responsabilité : Les informations données dans ces fiches de spécification et conseils techniques - qu'elles soient fournies verbalement, par écrit ou par le biais d'essais - sont offertes à titre indicatif et de bonne foi, mais sans garantie, car la qualité de l'application et les conditions échappent à notre contrôle. Pour de plus amples informations, veuillez contacter notre Département des Services Clientèle. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité relative aux résultats des produits faisant suite à une telle utilisation, au-delà de la valeur des biens livrés par nos soins. Cela n'affecte pas vos droits de consommateur.

Numéro 1 – Janvier 2009