

## INFORMATIONS PRODUIT

### APPRET A BASE D'ALUMINIUM

### ALUMINIUM BASED PRIMER



- Présentation :** En bidons de 0,75 litre et 2,5 litres. Couleur : Aluminium. Disponible directement à l'usine, Farrow & Ball Showrooms et auprès des dépositaires sélectionnés dans tout le pays.
- Formulation :** A base d'huile de lin et de résine alkyde phénolique modifiée à l'huile de bois de Chine.
- Utilisation :** Surfaces en bois patinées et décapées d'extérieur, zones noueuses, bois tendres résineux comme le pin de Colombie, les bois de feuillus huileux et sur les planchers en bois préparés avant de peindre avec la peinture pour plancher de Farrow & Ball.  
Offre une base protectrice résistante pour les couches suivantes. Peut être utilisé comme une couche isolante sur d'anciennes surfaces recouvertes de créosote et bitumineuses.
- Degré de brillance :** Sans objet
- Préparation de la surface :** Assurez-vous que toutes les surfaces sont saines, propres, sèches et débarrassées de tout autre contaminant.  
**Surfaces en bois brut-** appliquer une couche diluée (diluants à 5%)
- Application :** Mélangez soigneusement avant utilisation. Appliquer au pinceau après avoir convenablement préparé la surface concernée.
- Lavabilité :** Sans objet
- Couverture :** Jusqu'à 32 mètres carrés pour 2,5 litres en fonction de la surface à peindre
- Temps de séchage :** Sec au toucher entre 6 à 8 heures, deuxième couche après 18 heures, selon les conditions.
- Diluants :** Diluant à faible odeur. NB : L'utilisation d'un diluant à faible odeur n'élimine pas la nécessité d'aérer pendant l'application. Veuillez lire la section Santé et sécurité ci-dessous.
- Conservation :** Le produit est classé comme inflammable. Observation des réglementations de 1972 concernant les liquides hautement inflammables et les gaz de pétrole liquéfiés. Utilisez dans les 12 mois suivant l'achat. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour la détérioration du contenu et de son emballage après cette date.
- Mise au rebut :** Les déchets doivent être évacués conformément aux lois sur la protection de l'environnement et aux réglementations y afférentes. Pour plus d'informations, contactez votre Agence locale pour l'environnement.
- Santé et sécurité :** Inflammable. Assurez une aération maximum pendant l'application et le séchage. Tenez à l'écart des sources de chaleur – ne fumez pas. Évitez tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement à grande eau et consultez un médecin. Après un contact avec la peau, lavez immédiatement à grande eau et au savon ou avec un nettoyant dermatologique. Tenez hors de portée des enfants.
- Environnement :** **2007 max. limite autorisée en grammes par litre** 450 g/l
- |                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| <b>CATÉGORIE</b>                     | g        |
| <b>Teneur réelle en COV en g/l :</b> | 419,4g/l |
| <b>Teneur en COV p/p:</b>            | 42,58%   |
| <b>Classification</b>                | Elevée   |

**Déni de responsabilité :** Les informations données dans ces fiches de spécification et conseils techniques – qu'ils soient fournis verbalement, par écrit ou par le biais d'essais – sont offerts à titre indicatif et de bonne foi, mais sans garantie, car la qualité de l'application et les conditions échappent à notre contrôle. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre Département des Services Clientèle. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité relative aux résultats des produits faisant suite à une telle utilisation, au-delà de la valeur des biens livrés par nos soins. Cela n'affecte pas vos droit de consommateur.

Numéro 4 – Janvier 2009