

INFORMATIONS PRODUIT

APPRÊT POUR LE MÉTAL



Présentation : En bidons de 0,75 litre en gris uniquement. Disponible directement en provenance de l'usine, dans les Showrooms Farrow & Ball et auprès de détaillants sélectionnés dans tout le pays.

Formulation : Dérivé d'un mélange spécial de résines polymériques.

Utilisation : Un apprêt pour le métal hautement protecteur conçu pour procurer une bonne protection dans des conditions d'environnement rigoureuses.

Degré de brillance : Sans objet

Préparation de la surface : Assurez-vous que les surfaces sont propres et débarrassées de tous résidus d'huile, de graisse, de poussière et de rouille et de peinture écaillée.

Surfaces galvanisées – Traitez avec une solution de mordant.

Surfaces en métal déjà peintes – doivent être décapées jusqu'au métal nu.

Application : Mélangez soigneusement avant utilisation. Appliquez une seule couche au pinceau. L'apprêt pour métal peut être recouvert avec la plupart des peintures traditionnelles acryliques et à base d'huile.

Lavabilité : Sans objet

Couverture : Jusqu'à 9 mètres carrés par bidon de 0,75,

Temps de séchage : Sec au toucher en 1 heure, appliquez la deuxième couche après 4 heures minimum selon les conditions, mais veillez à ce que la surface soit complètement dure.

Diluants : Eau, uniquement si nécessaire.

Conservation : Ce produit est à base d'eau et doit être protégé contre le gel et les températures extrêmes. Utilisez dans les 6 mois suivant l'achat. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de détérioration du contenu ou de son emballage après cette date.

Mise au rebut : Bien que ce produit soit à base d'eau, ne le jetez pas dans un cours d'eau. Les déchets doivent être évacués conformément à la loi de 1990 sur la protection de l'environnement et aux réglementations y afférentes. Pour plus d'informations, contactez votre Agence locale pour l'environnement.

Santé et sécurité : Assurez une bonne aération pendant l'application et le séchage. En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement à grande eau et consultez un médecin. Évitez tout contact avec la peau et les yeux. Après un contact avec la peau, lavez immédiatement à grande eau et au savon ou avec un nettoyant dermatologique. Il convient de prendre des précautions spéciales lors de la préparation des surfaces en bois et en métal peintes avant les années 1960, car ces peintures pourraient contenir du plomb, et donc être toxiques. Tenez hors de portée des enfants.

Environnement : **2010 max. limite autorisée en grammes par litre :** 350 g/l

CATÉGORIE g

Teneur réelle en COV en g/l : 1,0 g/l

Teneur en COV p/p : 0,08%

Classification : Minimale

Déni de responsabilité : Les informations données dans ces fiches de spécification et conseils techniques – qu'elles soient fournies verbalement, par écrit ou par le biais d'essais – sont offertes à titre indicatif et de bonne foi, mais sans garantie, car la qualité de l'application et les conditions échappent à notre contrôle. Pour de plus amples informations, veuillez contacter notre Département des Services Clientèle. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité relative aux résultats des produits faisant suite à une telle utilisation, au-delà de la valeur des biens livrés par nos soins. Cela n'affecte pas vos droits de consommateur

Numéro 1 – Janvier 2009