

INFORMATIONS PRODUIT

APPRÊT ET SOUS-COUCHE EXTÉRIEUR



- Présentation :** En bidons de 0,75 litre et 2,5 litres et en dix couleurs (1, 10, 15, 18, 22, 26, 32, 37, 49 et blanc). Disponible directement en provenance de l'usine, dans les Showrooms Farrow & Ball et auprès de détaillants sélectionnés dans tout le pays.
- Formulation :** Dérivé d'un mélange spécial de résines polymériques.
- Utilisation :** Apprêt flexible et durable, pour utilisation sur bois non peint, à l'extérieur, afin d'offrir une haute résistance à l'écaillage et au décollement. Pour utilisation extérieure sur les bois tendres et durs, y compris les portes, les encadrements de fenêtre, les bardages et les planches de rive. Convient également à la plupart des bois durs à l'intérieur et aux surfaces en brique ou en pierre.
- Degré de brillance :** Sans objet
- Préparation de la surface :** Assurez-vous que toutes les surfaces sont saines, propres, sèches et débarrassées de toutes saletés, traces de graisse et de tout autre contaminant.
Comblez toutes les fissures, trous et jointures ouvertes avec un enduit pour extérieur adéquat. Sur les bois nouveaux ou résineux, utilisez l'Apprêt anti taches de Farrow & Ball. Dans les environnements susceptibles d'encourager les champignons responsables de la pourriture du bois, traitez avec un produit de préservation du bois avant d'appliquer l'apprêt.
Surfaces déjà peintes – Pour une utilisation optimale du Satiné extérieur, décapez l'ancienne peinture pour mettre à nu le substrat et vous assurer que celui-ci est sain.
Il est possible que la peinture s'écaille ou se décolle si les couches de peintures existantes sont fragiles.
En cas d'application d'une couleur sombre sur une couleur antérieure claire, l'augmentation de la température de la surface peut créer une contrainte supplémentaire sur les couches de peinture antérieures qui ne sont pas saines.
En cas de doute, consultez un professionnel.
Surfaces galvanisées – Traitez avec un Apprêt d'attaque ou une Solution de Mordant en prenant soin de suivre les instructions du fabricant et de nettoyer à l'aide d'un détergent puis de sécher.
Autres surfaces en métal ferreux – Les surfaces en métal neuves ou n'ayant pas été peintes doivent être dégraissées à fond. Retirez toute trace de peinture fragilisée et de rouille et mettez le métal à nu. Appliquez une couche d'apprêt pour métal de Farrow & Ball suivie de la couche de finition appropriée.
- Application :** Mélangez soigneusement avant utilisation. Une fois que la préparation de la surface a été réalisée, appliquez une couche et laissez sécher, puis poncez à l'aide d'un papier de verre fin pour éliminer les zones surélevées ou rugueuses.
- Lavabilité :** Sans objet
- Couverture :** Jusqu'à 32 mètres carrés pour 2,5 litres, selon la surface à peindre.
- Temps de séchage :** Sec au toucher en 1 heure, selon les conditions.
- Diluants :** Eau, uniquement si nécessaire.
- Conservation :** Ce produit est à base d'eau et doit être protégé contre le gel et les températures extrêmes. Utilisez dans les 6 mois suivant l'achat. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de détérioration du contenu ou de son emballage après cette date.
- Mise au rebut :** Les déchets doivent être évacués conformément à la loi de 1990 sur la protection de l'environnement et aux réglementations y afférentes. Pour plus d'informations, contactez votre Agence locale pour l'environnement.

INFORMATIONS PRODUIT

APPRÊT ET SOUS-COUCHE EXTÉRIEUR



Santé et sécurité :

Assurez une bonne aération pendant l'application et le séchage. En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement à grande eau et consultez un médecin. Évitez tout contact avec la peau et les yeux. Après un contact avec la peau, lavez immédiatement à grande eau et au savon ou avec un nettoyant dermatologique. Il convient de prendre des précautions spéciales lors de la préparation des surfaces en bois et en métal peintes avant les années 1960, car ces peintures pourraient contenir du plomb, et donc être toxiques. Tenez hors de portée des enfants.

Environnement :

2010 max. limite autorisée en grammes par litre 350 g/l

CATÉGORIE g

Teneur réelle en COV en g/l : 5,5 g/l

Teneur en COV en p/p : 0,42%

Classification : Faible

Déni de responsabilité : Les informations données dans ces fiches de spécification et conseils techniques – qu'elles soient fournies verbalement, par écrit ou par le biais d'essais – sont offertes à titre indicatif et de bonne foi, mais sans garantie, car la qualité de l'application et les conditions échappent à notre contrôle. Pour de plus amples informations, veuillez contacter notre Département des Services Clientèle. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité relative aux résultats des produits faisant suite à une telle utilisation, au-delà de la valeur des biens livrés par nos soins. Cela n'affecte pas vos droits de consommateur.

Numéro 1 – Janvier 2009