

INFORMATIONS PRODUIT

ÉMULSION[®] MATE



Présentation : En pots échantillons de 0,1 litre et en bidons de 2,5 litres et 5 litres dans toutes les couleurs Farrow & Ball et dans toute autre couleur spécifiée (voir la fiche d'informations séparée sur l'assortiment des couleurs). Disponible directement en provenance de l'usine, dans les Showrooms Farrow & Ball et auprès de détaillants sélectionnés dans tout le pays.

Formulation : Une dispersion de pigments minéraux dans une émulsion aux copolymères.

Utilisation : Une émulsion mate de haute qualité conçue pour être utilisée sur les murs et les plafonds dans toute la maison.

Degré de brillance : 2%

Préparation de la surface : Assurez-vous que toutes les surfaces sont saines, propres, sèches et débarrassées de toutes saletés, traces de graisse et de tout autre contaminant.

Plâtre de gypse / "rebouché" / substrats poreux – Appliquez une couche diluée à 50% d'Apprêt et sous-couche pour murs et plafonds de Farrow & Ball pour protéger la surface, suivie d'une couche non diluée en vue de procurer l'adhésion nécessaire et d'obtenir toute la profondeur de couleur souhaitée.

Surfaces non poreuses déjà peintes – appliquez une couche non diluée d'Apprêt et sous-couche pour murs et plafonds de Farrow & Ball en vue de procurer l'adhésion nécessaire et d'obtenir toute la profondeur de couleur souhaitée.

Application : Mélangez soigneusement avant utilisation. Une fois que la surface a été préparée de la manière décrite ci-dessus, appliquez deux couches à l'aide d'un rouleau en peau de mouton à poils mi-longs et donnez des coups de pinceau toujours dans la même direction.

Conseils utiles d'application – Cette formulation traditionnelle a une porosité plus importante que beaucoup d'autres émulsions modernes. Ce produit est bénéfique pour les matériaux du bâtiment et en offrent une finition plus douce avec une couleur plus profonde, toutefois, il est recommandé d'éviter de trop enduire ou de faire des raccords. L'utilisation d'un rouleau et l'application de coups de pinceau dans une seule direction permettra de minimiser les traces de pinceau qui sont parfois visibles dans certaines conditions d'éclairage. Étant donné que ce produit a un fini très mat, il faut prêter un soin particulier lors de l'utilisation de couleurs foncées. La perte du bord humide de la peinture pendant l'application peut entraîner un problème fréquent en décoration, donnant lieu à un brillant inégal appelé "Flashing" en anglais (effet de halo à l'endroit où deux bords de peinture se rencontrent). Quand vous devez utiliser plus d'un bidon de la même couleur, assurez-vous que les numéros de bain sont identiques ou mélangez les bidons avant utilisation.

Pistolage sans air – De bons résultats peuvent être obtenus en réglant l'angle de la buse du pistolet sur 18 mil 65° et en utilisant une pression comprise entre 2000 et 2700 psi – voir la fiche distincte sur l'application au pistolet pour plus d'informations.

Lavabilité : Essuyable. Veuillez toutefois noter que certaines couleurs développent des marques au lavage lorsque la surface est très mate, et que cette tendance à développer des marques ou des éraflures s'applique plus particulièrement aux couleurs foncées. Quand une forte utilisation exige une lavabilité et une résistance aux taches complètes, envisagez d'utiliser l'émulsion moderne de Farrow & Ball.

INFORMATIONS PRODUIT

ÉMULSION[®] MATE



- Couverture :** Jusqu'à 70 mètres carrés pour 5 litres, selon la surface à peindre.
- Temps de séchage :** Surface sèche en 1-2 heures. Durci le lendemain.
- Diluants :** Eau, uniquement si nécessaire.
- Conservation :** Ce produit est à base d'eau et doit être protégé contre le gel et les températures extrêmes. Utilisez dans les 6 mois suivant l'achat. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de détérioration du contenu ou de son emballage après cette date.
- Mise au rebut :** Bien que ce produit soit à base d'eau, ne le jetez pas dans un cours d'eau. Les déchets doivent être évacués conformément à la loi de 1990 sur la protection de l'environnement et aux réglementations y afférentes. Pour plus d'informations, contactez votre Agence locale pour l'environnement.
- Santé et sécurité :** Assurez une bonne aération pendant l'application et le séchage. En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement à grande eau et consultez un médecin. Évitez tout contact avec la peau et les yeux. Après un contact avec la peau, lavez immédiatement à grande eau et au savon ou avec un nettoyant dermatologique. Tenez hors de portée des enfants.
- Environnement :** **2010 max. limite autorisée en grammes par litre** 30g/l

CATÉGORIE	a
Teneur réelle en COV en g/l	0,37 g/l
Teneur en COV p/p :	0,029%
Classification :	Minime

Déni de responsabilité : Les informations données dans ces fiches de spécification et conseils techniques - qu'elles soient fournies verbalement, par écrit ou par le biais d'essais - sont offertes à titre indicatif et de bonne foi, mais sans garantie, car la qualité de l'application et les conditions échappent à notre contrôle. Pour de plus amples informations, veuillez contacter notre Département des Services Clientèle. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité relative aux résultats des produits faisant suite à une telle utilisation, au-delà de la valeur des biens livrés par nos soins. Cela n'affecte pas vos droits de consommateur.

Numéro 5 janvier 2009