

INFORMATIONS PRODUIT

ÉMULSION MODERNE



- Présentation :** En bidons de 2,5 litres et 5 litres dans toutes les couleurs de Farrow & Ball et dans toute autre couleur spécifiée (voir la fiche d'informations séparée sur l'assortiment des couleurs). Disponible directement en provenance de l'usine, dans les Showrooms Farrow & Ball et auprès de détaillants sélectionnés dans tout le pays.
- Formulation :** Une dispersion de pigments minéraux dans une résine 100% acrylique.
- Utilisation :** Lorsque l'usage exige une lavabilité complète et une résistance aux taches, l'Émulsion Moderne est la parfaite alternative à l'Émulsion Mate (Estate Emulsion). Avec un degré de brillance légèrement plus élevé, cette peinture pour murs est idéale pour les cuisines, les salles de bain, les entrées et les zones très fréquentées. L'émulsion moderne s'inscrit parmi les peintures actuellement disponibles qui sont les moins nuisibles à l'environnement. Pour utilisation sur des plâtres intérieurs, des murs revêtus de papier d'apprêt et les plafonds.
- Degré de brillance :** 7%
- Préparation de la surface :** Assurez-vous que toutes les surfaces sont saines, propres, sèches et débarrassées de toutes saletés, traces de graisse et de tout autre contaminant.
- Plâtre de gypse nu /"rebouché"/ substrats poreux** – Appliquez une couche diluée à 50% d'Apprêt et sous-couche pour murs et plafonds de Farrow & Ball de manière à protéger le substrat. Appliquer 1 sous-couche afin de procurer l'adhésion nécessaire et d'assurer la profondeur de couleur.
- Substrats non poreux déjà peints** – appliquez une couche non diluée d'Apprêt et sous-couche pour murs et plafonds de Farrow & Ball afin de procurer l'adhésion nécessaire et d'assurer la profondeur de couleur.
- Application :** Mélangez soigneusement avant utilisation. Une fois que la surface a été préparée de manière adéquate, appliquez généreusement deux couches à l'aide d'un rouleau en peau de mouton de faible épaisseur, et finissez toujours au pinceau dans une seule direction, en prenant garde à ne pas trop étaler la peinture. Quand vous devez utiliser plus d'un bidon de la même couleur, assurez-vous que les numéros de bain sont identiques ou mélangez les bidons avant utilisation.
- Pistolage sans air** – De bons résultats peuvent être obtenus en réglant l'angle de la buse du pistolet sur 18 mil 65° et en utilisant une pression comprise entre 2000 et 2400 psi – voir la fiche distincte sur l'application au pistolet pour plus d'informations.
- Lavabilité :** Totalement lavable, essuyable et résistant aux taches.
- Couverture :** Jusqu'à 60 mètres carrés pour 5 litres, selon la surface à peindre.
- Temps de séchage :** Sec au toucher en 1 heure, selon les conditions. Appliquez une deuxième couche après un minimum de 4 heures, pour assurer que la surface soit complètement sèche. Laisser durcir dans des conditions favorables pendant 3 jours avant un usage normal de la surface et la solidité optimale sera obtenue après 2 semaines supplémentaires.
- Diluants :** Eau, uniquement si nécessaire.
- Conservation :** Ce produit est à base d'eau et doit être protégé contre le gel et les températures extrêmes. Utilisez dans les 6 mois suivant l'achat. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de détérioration du contenu après cette date.

INFORMATIONS PRODUIT

ÉMULSION MODERNE



Mise au rebut : Bien que ce produit soit à base d'eau, ne le jetez pas dans un cours d'eau. Les déchets doivent être évacués conformément à la loi de 1990 sur la protection de l'environnement et aux réglementations y afférentes. Pour plus d'informations, contactez votre Agence locale pour l'environnement.

Santé et sécurité : Assurez une bonne aération pendant l'application et le séchage. En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement à grande eau et consultez un médecin. Évitez tout contact avec la peau et les yeux. Après un contact avec la peau, lavez immédiatement à grande eau et au savon ou avec un nettoyant dermatologique. Il convient de prendre des précautions spéciales lors de la préparation des surfaces en bois et en métal peintes avant les années 1960, car ces peintures pourraient contenir du plomb, et donc être toxiques. Tenez hors de portée des enfants.

Environnement : **2010 max. limite autorisée en grammes par litre** 30 g/l

CATÉGORIE a

Teneur réelle en COV en g/l 9,27 g/l

Teneur en COV p/p : 0,53%

Classification : Faible

Déni de responsabilité : Les informations données dans ces fiches de spécification et conseils techniques - qu'elles soient fournies verbalement, par écrit ou par le biais d'essais - sont offertes à titre indicatif et de bonne foi, mais sans garantie, car la qualité de l'application et les conditions échappent à notre contrôle. Pour de plus amples informations, veuillez contacter notre Département des Services Clientèle. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité relative aux résultats des produits faisant suite à une telle utilisation, au-delà de la valeur des biens livrés par nos soins. Cela n'affecte pas vos droits de consommateur.

Numéro 6 – Janvier 2009