

INFORMATIONS PRODUIT

FIXATEUR DE FONDS (INCOLORE)

STABILISING PRIMER



- Présentation :** En bidons de 5 litres uniquement en blanc. Devient transparent en séchant. Disponible directement à l'usine, Farrow & Ball Showrooms et auprès des dépositaires sélectionnés dans tout le pays.
- Description :** Une peinture d'impression de gamme moyenne, sans solvant, pénétrante et stabilisante.
- Formulation :** Une résine acrylique aux copolymères, avec une excellente résistance à l'alcali et une excellente adhérence aux surfaces en maçonnerie.
- Utilisation :** A utiliser sur les maçonneries intérieures et extérieures et sur les surfaces en plâtre qui sont poreuses, fragiles ou légèrement dégradées, mais autrement saines du point de vue structural. Offre une base bien consolidée et durable.
- Degré de brillance :** Sans objet
- Préparation de la surface :** Assurez-vous que toutes les surfaces sont saines, propres, sèches et débarrassées de tout autre contaminant.
- Les surfaces contaminées par les algues ou les champignons** - doivent être traitées à l'aide d'un produit de traitement approprié ou d'une solution d'eau de Javel diluée, et doivent être laissées à sécher complètement.
- Les surfaces récemment enduites au ciment** - seront de préférence laissées aux intempéries pendant 6 mois maximum avant de les étanchéiser.
- Surfaces enduites à la chaux** - sont conçu(e)s pour permettre la transmission de la vapeur, consultez un spécialiste en structures avant de sélectionner un système de revêtement.
- Surfaces non saines - décapez et nettoyez à la brosse.** Tout endommagement de structure grave, comme une fissure ou du ciment détaché doit être réparé avant que la peinture d'impression ne soit appliquée. Les surfaces qui ne sont pas saines pourraient ne pas accepter avec succès d'autres couches de peinture ; en cas de doute, consultez un professionnel.
- Application :** Mélangez soigneusement avant utilisation. Une fois la surface convenablement préparée, appliquez à l'aide d'un pinceau de bonne qualité, en faisant bien pénétrer le produit dans la surface. En cas de forte porosité, une deuxième couche peut être appliquée pour obtenir de meilleurs résultats.
- Couverture :** 100 mètres carrés pour 5 litres, selon la surface à peindre.
- Temps de séchage :** Sec au toucher en 1 heure, sec et dur en 2 heures, dans de bonnes conditions. Ne pas appliquer s'il risque de pleuvoir ou si la température est inférieure à 5°C. Appliquez de préférence tôt dans la journée, afin d'assurer que le produit soit tout à fait sec avant l'apparition d'une condensation dans la soirée. La deuxième couche peut être appliquée après 2 heures.
- Diluants :** Fourni prêt à l'emploi.
- Conservation :** Ce produit est à base d'eau et doit être protégé contre le gel et les températures extrêmes. Utilisez dans les 6 mois suivant l'achat. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour la détérioration du contenu et de son emballage après cette date.
- Mise au rebut :** Bien que ce produit soit à base d'eau, ne le jetez pas dans un cours d'eau. Les déchets doivent être évacués conformément aux lois sur la protection de l'environnement et aux réglementations y afférentes. Pour plus d'informations, contactez votre Agence locale pour l'environnement.

INFORMATIONS PRODUIT

FIXATEUR DE FONDS (INCOLORE) 

STABILISING PRIMER 



Santé et sécurité : Assurez une bonne aération pendant l'application et le séchage. En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement à grande eau et consultez un médecin. Évitez tout contact avec la peau et les yeux. Après un contact avec la peau lavez immédiatement à grande eau et au savon ou avec un nettoyant dermatologique. Tenez hors de portée des enfants.

Environnement :

| | |
|--|--------|
| 2010 max. limite autorisée en grammes par litre | 50 g/l |
| CATÉGORIE | h |
| Teneur réelle en COV en g/l : | 1.5g/l |
| Teneur en COV p/p: | 0,149% |
| Classification | Faible |

Déni de responsabilité : Les informations données dans ces fiches de spécification et conseils techniques - qu'ils soient fournis verbalement, ar écrit ou par le biais d'essais - sont offerts à titre indicatif et de bonne foi, mais sans garantie, car la qualité de l'application et les conditions échappent à notre contrôle. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre Département des Services Clientèle. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité relative aux résultats des produits faisant suite à une telle utilisation, au-delà de la valeur des biens livrés par nos soins. Cela n'affecte pas vos droit de consommateur.

Numéro 5 – Janvier 2009

INFORMATIONS PRODUIT

FIXATEUR DE FONDS (INCOLORE) 

STABILISING PRIMER 

