

INFORMATIONS PRODUIT

PEINTURE POUR SOLS



Toutes les peintures Farrow & Ball sont respectueuses de l'environnement et sont conformes à la législation en vigueur concernant les taux de COV (composés organiques volatils).

Présentation : En bidons de 750ml, 2,5 litres et 5 litres dans toutes les couleurs de Farrow & Ball. Disponible directement de l'usine, dans nos showrooms et chez nos détaillants sélectionnés dans le monde.

Utilisation : Fini satiné de brillance moyenne pour utilisation sur les sols intérieurs en bois et en béton. Ce produit ne convient pas pour une utilisation à l'extérieur.

Préparation Assurez-vous que toutes les surfaces sont saines, propres, sèches et débarrassées de toutes saletés, traces de graisse et de tout autre contaminant. **Un écaillage ou un décollement peut se produire si la peinture est appliquée sur des couches de peinture fragilisées.**

Poncez les bords coupants et tout grain irrégulier.

Bois intérieur : **Sols intérieurs en bois nu** – reboucher tous les raccords et craquelures ouverts à l'aide d'une pâte à bois spéciale non flexible. Nettoyer soigneusement le sol à l'aide d'un nettoyant pour sols approprié. Poncer afin d'obtenir un fini lisse, passer l'aspirateur et essuyer à l'aide d'un chiffon humide. Laisser sécher le bois (moins de 10% d'humidité). Appliquer une couche protectrice non diluée d'Apprêt Anti-taches.

Sols intérieurs en bois peint – suivre les instructions pour le bois nu. Éliminer les zones de peinture ancienne qui se sont écaillées ou qui ont formé des cloques. Pour une finition impeccable et une durée de vie prolongée, décaper autant que possible la couche précédente.

Sols intérieurs vernis – faire en sorte de retirer tout le vernis et suivre les instructions pour le bois nu.

Sols intérieurs cirés ou polis – il est possible que ces derniers ne supportent pas la Peinture pour Sols, veuillez contacter le service clientèle de Farrow & Ball pour de plus amples informations.

Sols et planchers chauffants – veillez à éteindre le chauffage 48 heures avant l'application afin de laisser le temps au substrat de refroidir. Préparez la surface à peindre comme indiqué ci-dessus. Une fois le sol peint, attendre 48 heures avant de rallumer le chauffage.

Béton intérieur : **Si le béton est neuf**, attendre au moins trois mois avant de le peindre.

Les surfaces **anciennes ou qui ne sont pas saines** doivent être réparées et rebouchées, puis laissées à sécher pendant un temps suffisant. Appliquer ensuite une couche de Fixateur de Fonds.

Sols en béton peint – Nettoyez et débarrassez de tout débris, polissez les parties où la peinture ancienne est écaillée ou forme des cloques pour obtenir une bonne adhérence. Appliquez le Fixateur de Fonds sur les endroits où le béton est nu.

Déni de responsabilité: les informations données dans ces fiches de spécification et conseils techniques – qui sont fournis verbalement, par écrit ou par le biais d'essais – sont offerts à titre indicatif et de bonne foi, mais sans garantie, car la qualité de l'application et les conditions échappent à notre contrôle. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre Service Clientèle. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité relative aux résultats des produits faisant suite à une telle utilisation, au-delà de la valeur des biens livrés par nos soins. Cela n'affecte pas vos droits de consommateur.



PAS_FR

INFORMATIONS PRODUIT

PEINTURE POUR SOLS



Considérations: La température de la pièce à peindre doit être supérieure à 10 °C durant l'application et le séchage de la Peinture pour Sols.

Le niveau d'humidité de la pièce doit rester faible durant l'application et le séchage.
Si les surfaces sont humides (ex: salles de bain ou après nettoyage) laissez sécher pendant 48 heures avant de peindre.

Si vous peignez sur du bois, assurez-vous que le niveau d'humidité est inférieur à 10%.

Ne pas utiliser sur du béton dur ou sur du granito, sauf si la surface a été décapée à l'acide ou sablée.

Les zones ayant absorbé de l'huile ou de la graisse devront être nettoyées avec du White Spirit.

Pour une apparence durable, attendez 24 heures avant un usage normal. Attendez au moins 14 jours avant un usage intensif. Des tampons en feutre peuvent être fixés sous les pieds des meubles afin d'éviter de rayer la surface.

Application: **Ne pas peindre par des températures inférieures à 10°C ou supérieures à 30°C.**

Veillez vous assurer de l'exactitude de la couleur avant utilisation car nous ne pourrions pas être tenus responsables des coûts de décoration résultant de l'application d'une couleur incorrecte. Quand vous devez utiliser plus d'un pot de la même couleur, assurez-vous que les numéros de bain sont identiques ou mélangez les pots avant utilisation.

Mélangez soigneusement avant utilisation.

Appliquez deux couches au pinceau ou au rouleau. **Remarque :** il peut s'avérer nécessaire d'appliquer une troisième couche selon la couleur de finition et celle de la surface.

Pistologie sans air – De bons résultats peuvent être obtenus en réglant l'angle de la buse du pistolet soit sur 15 mil 65° soit sur 18 mil 65° et en utilisant une pression comprise entre 2300 et 2700 psi – voir la fiche distincte sur l'application au pistolet pour plus d'informations.

Nettoyage: Nettoyer les pinceaux et rouleaux avec de l'eau savonneuse chaude.

Lavabilité: Entièrement lavable.

Formulation: Dérivée d'une résine en polyuréthane modifiée.

Conservation: Ce produit est à base d'eau et doit être protégé contre le gel et les températures extrêmes. Utilisez dans les 6 mois suivant l'achat. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de détérioration du contenu ou de son emballage après cette date.

Mise au rebut: Bien que ce produit soit à base d'eau, ne le jetez pas dans un cours d'eau. Les déchets doivent être évacués conformément à la loi de 1990 sur la protection de l'environnement et aux réglementations y afférentes. Pour plus d'informations, contactez votre Agence locale pour l'environnement.

Déni de responsabilité: les informations données dans ces fiches de spécification et conseils techniques – qu'ils soient fournis verbalement, par écrit ou par le biais d'essais – sont offerts à titre indicatif et de bonne foi, mais sans garantie, car la qualité de l'application et les conditions échappent à notre contrôle. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre Service Clientèle. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité relative aux résultats des produits faisant suite à une telle utilisation, au-delà de la valeur des biens livrés par nos soins. Cela n'affecte pas vos droits de consommateur.

PAS_FR

INFORMATIONS PRODUIT

PEINTURE POUR SOLS



Santé et sécurité : Assurez une bonne aération pendant l'application et le séchage. Évitez tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement à grande eau et consultez un médecin. Après un contact avec la peau, lavez immédiatement à grande eau et au savon ou avec un nettoyant dermatologique. Tenez hors de portée des enfants.

Des Fiches de Données Sécurité sont disponibles pour les usagers professionnels sur demande.

Environnement: Teneur en COV en g/l : 53,2 g/l
Teneur en COV p/p : 4,38%
Classification: Bas
Limite 2010 max. autorisée en grammes par litre 140g/l
CATÉGORIE i

Couverture (dépend de la surface à peindre)	Temps de séchage	Application de la deuxième couche	Niveau de Brillance
Jusqu'à 60 m ² pour 5 litres	Sec au toucher en 1-2 heures. Dur le lendemain. Attendre 24 heures pour un usage normal et 14 jours pour un usage intensif.	Deuxième couche après 4 heures minimum selon les conditions.	40%

Numéro 4 Janvier 2010

Déni de responsabilité: les informations données dans ces fiches de spécification et conseils techniques - qu'ils soient fournis verbalement, par écrit ou par le biais d'essais - sont offerts à titre indicatif et de bonne foi, mais sans garantie, car la qualité de l'application et les conditions échappent à notre contrôle. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre Service Clientèle. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité relative aux résultats des produits faisant suite à une telle utilisation, au-delà de la valeur des biens livrés par nos soins. Cela n'affecte pas vos droits de consommateur.

PAS_FR